

MISE EN HIVERNAGE PASSIF DE LA PISCINE

Etape 1 : Nettoyer le bassin

Avant de procéder à l'hivernage de votre piscine, vous devez nettoyer votre bassin. Passez le robot, le balai manuel ou l'épuisette de fond. Ensuite, nettoyez la ligne d'eau avec un produit approprié et les parois.

En effet, si vous ne l'avez pas fait durant la saison, de disgracieuses traces noires, polluants, graisses (huiles solaires) viennent salir la ligne d'eau et seront très difficiles à nettoyer. Les éponges spéciales ligne d'eau sont très utiles.

Vérifiez le pH. Enfin, effectuez un traitement choc si nécessaire et laissez tourner la pompe 48h minimum avant de démarrer la procédure. Vérifier à nouveau le pH si vous avez fait un traitement choc.

Etape 2 : Nettoyer le filtre à sable

Il est essentiel d'effectuer un nettoyage et un détartrage en profondeur du sable. Un traitement annuel a pour avantage de maintenir la masse filtrante en bon état et efficace.

Sans détartrage, la masse filtrante risque de se compacter, crée des agglomérats et ainsi diminuera l'efficacité de la filtration et la durée de vie de votre masse filtrante.

Etape 3 : L'hivernage passif

Lorsque l'eau aura atteint 12 à 15°C

- Mettez le produit d'hivernage et laissez tourner la pompe pendant 2 à 3h
- Vider une partie de l'eau afin d'arriver sous le niveau du ou des skimmer(s) et buses
- Vidanger au maximum votre installation hydraulique (on peut utiliser la pompe en position filtration pour évacuer ce qui reste dans les tuyaux d'aspiration) en dévissant les vannes (plomberie en PVC pression) ou en enlevant les tuyaux (piscine hors sol avec tuyaux souple 38 mm). Pour le refoulement, le faire par gravité. Cette étape peut être délicate en fonction de votre installation. On peut conseiller l'utilisation d'un aspirateur à eau ou d'un compresseur pour purger au maximum les tuyaux.
- Vidanger le filtre, la pompe et tous les autres éléments (mettre la vanne 6 voies du filtre en position hivernage, cela revient à mettre la vanne entre 2 positions). Les purges sont en bas de ces différents éléments.
- Placer les flotteurs en diagonal sur votre bassin et des bouchons dans les buses, skimmer et prise balai.
- Installez votre couverture d'hiver (impératif)

- S'il y a un volet de piscine, on installe tout de même les flotteurs et on remonte le niveau au-dessus pour pouvoir fermer le volet.

En cas d'utilisation d'éléments de régulation automatique :

- Placer la sonde pH dans son bouchon ou dans un verre contenant de l'eau déminéralisée
- Vider la cellule de votre électrolyseur, détartrer éventuellement l'électrode avec de l'acide acétique et stocker la au sec durant l'hiver.
- Vidanger votre pompe à chaleur et retirer les connexions (dévisser les tuyaux à l'arrière)

HIVERNER SON LOCAL TECHNIQUE

- Vidangez la pompe de piscine et préfiltre par les bouchons de pompe.
- Nettoyez le préfiltre de la pompe de piscine et passez un peu de graisse silicone sur le joint. Laissez le préfiltre ouvert.
- Vidangez le filtre par le bouchon de purge (bas du filtre). Mettre la vanne 6 voies entre 2 positions.
- Vidangez, le cas échéant les circuits de chauffage de la piscine, nage à contrecourant, doseurs.
- Si vous possédez un appareil de traitement au sel, sortez la cellule (si votre chlorinateur n'est pas automatique, nettoyez la cellule).
- Coupez le circuit électrique
- Démontez, nettoyez et stockez à l'abri et au sec vos accessoires de piscine, les robots automatiques seront stockés les mousses en l'air.